



# ŠTANDARD VYBAVENIA AREÁLU A GARÁŽÍ\*

## 1. ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

nosná konštrukcia haly z prefabrikovaného železobetónového systému PREFA

obvodové steny z murovaných tvárnic hr. 250 mm

obvodové steny zateplené kontaktným zatepľovacím systémom hr. 200 mm (minerálna vlna + omietka)

medzipriestorové steny zvukovoizolačné murované z pórobetónových tvárnic v súlade s STN hr. 250 mm

predpríprava na realizáciu galérie (poschodia) - platí pre garáže s označením B (102 m<sup>2</sup>)

## 2. VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

železobetónová stropná doska

strešná konštrukcia zo strešného sendvičového panelu hr. 200 mm

## 3. PRIEČKY

v prípade nadštandardu (WC / kúpeľňa), priečky z pórobetónových tvárnic hr. 100 mm

## 4. MALBY A NÁTERY STIEN A STROPOV

stropy biele

steny biele

## 5. OKNÁ

plastové okná s celoobvodovým kovaním – platí pre garáže s označením B (102 m<sup>2</sup>)

zasklené izolačným trojsklom

## 6. GARÁŽOVÁ BRÁNA

priemyselná sekcionálna (segmentovaná) brána, zateplená o rozmere š. 4500 mm a v. 2700 mm

## 7. PODLAHY

epoxidová štruktúrovaná povrchová úprava (nopová podlaha)

## 8. VYKUROVANIE

teplovzdušné vykurovanie

## 9. VZDUCHOTECHNIKA

príprava pre klimatizáciu

## 10. ELEKTROINŠTALÁCIE

vypínače a zásuvky hranaté

zásuvky umiestnené 300 mm nad podlahou (garáž A - 7 ks, garáž B - 9 ks)

vypínače umiestnené 1200 mm nad podlahou, pri vstupe (garáž A - 2 ks, garáž B - 3 ks)

LED hexagonové svietidlo, garážové šesťuholníkové

## 11. BEZPEČNOSŤ

areál so samostatným oplotením a vstupnou bránou

kamerový systém v areáli - napojený na pult ochrany bezpečnostnej služby s videomonitoringom 24/7

vonkajšie LED osvetlenie areálu

v garážach predpríprava kabeľáže na alarm, kamerový systém, internet

\* Investor si vyhradzuje možnosť zmeny jednotlivých prvkov štandardného vybavenia.